

DATOS GENERALES

Descripción: Servicio Concertado de Cableado Estructurado

Descripción Operacional: Cableado Estructurado Cat.6

Cantidad: 300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción Funcional:

Cableado y ductería para habilitar Puntos de Red AIC

Especificaciones

Ducteria MT 3/4

Cable UTP Categoría 6A

Jacks De Registro Categoría 6

Faceplate Categoría 6

Patch cord categoría 6

Descripción Técnica

Los puntos deben soportar Poe


Terminación en el patch panel

Identificación de Los Puntos Acorde al orden del Rack

Prueba y certificación de todos los puntos de red Habilitados

Estándares:

- Separador interno
- 4 pares trenzados sin blindar calibre 24 AWG
- Diámetro exterior: 5,4 mm
- Transmite hasta 1 Gbps
- Para uso en interiores
- Impedancia: 100 ± 15 Ohms
- Capacitancia: 14 pF máxima
- Frecuencia: 250 Mhz
- Copper Jack Module
- RJ-45



PROVEEDORES Y REFERENCIAS

-EL Proveedor debe Tener más de 5 Años de experiencia En Cableado Estructurado

-EL Proveedor debe tener experiencia demostrable de mínimo 50 Puntos de Red

USO AL QUE VA DESTINADO

Suplir las necesidades de tomas de red en las diferentes localidades de la DGM.

